

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

действительно с 1. 12. 2010

дата ревизии 1. 1. 2011

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:</b> | <b>PARTY</b>  |
| <b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>            | <b>ДЛЯ ДЕКОРАЦИИ</b>                                  |
| <b>МАТЕРИАЛ:</b>              | <b>ВОРС:</b> ПОЛИЭТИЛЕН ФИБРИЛЛИР. ЛЕНТА (витый ворс) |
|                               | <b>ПОДКЛАДОЧНЫЙ ТЕКСТИЛЬ:</b> 100% ПОЛИПРОПИЛЕН       |
|                               | <b>ФИКСИРУЮЩИЙ СЛОЙ:</b> SBR LATEX                    |
| <b>РЕГУЛИРОВКА СТАНКА:</b>    | 3/16"   |
| <b>ЦВЕТ:</b>                  | ЗЕЛЁНЫЙ   |

| СВОЙСТВА                        | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ   | СТАНДАРТНАЯ ВЕЛИЧИНА | ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ |
|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Жёсткость ворса                 | [dtex]              | 8.800                | ± 5 %                 |
| Ширина ворса                    | [mm]                | 12                   | ± 5 %                 |
| Толщина ворса                   | [µm]                | 80                   | ± 10 %                |
| Плотность ворса                 | [g/m <sup>2</sup> ] | 688                  | ± 10 %                |
| Кол-во стежков на 10 см (длина) | [-/10 cm]           | 19                   | ± 1                   |
| Кол-во уколов/м <sup>2</sup>    | [-/м <sup>2</sup> ] | 39.895               | ± 5 %                 |
| Кол-во концов/м <sup>2</sup>    | [-/м <sup>2</sup> ] | 79.790               | ± 5 %                 |
| Высота ворса                    | [mm]                | 6 - 8                |                       |
| Плотность подклад. текстиля     | [g/m <sup>2</sup> ] | 152                  | ± 10 %                |
| Плотность фиксирующего слоя     | [g/m <sup>2</sup> ] | 700                  | ± 10 %                |
| Общая плотность                 | [g/m <sup>2</sup> ] | 1.540                | ± 10 %                |
| Прочность укрепленного ворса    | [N]                 | > 30                 |                       |
| УФ стабилизация (QUV – lamp A)  | [h]                 | 3.000                |                       |
| Цветостойчивость – серая шкала  | степень             | ≥ 4                  |                       |
| Стандартная ширина рулона       | [m]                 | 4,00; 2,00           | ± 0,02                |

## ПРИМЕЧАНИЕ:

**Рекомендуемая засыпка:** без засыпки

Подробную информацию и сертификаты можно получить у представителей по продажам. Продукт не содержит вредные вещества согласно ЕС 76/769.



Juta a.s., Dukelská 417  
544 15 Dvůr Králové nad Labem,  
Česká republika  
e-mail: jutagrass@juta.cz  
Fax: +420 499 314 572

www.juta.cz

JUTAgrass Česká republika  
Na Borkách 89  
Dvůr Králové nad Labem  
Telefon: +420 499 314 567  
+420 499 314 575